

DATI TECNICI

ALTEZZA MINIMA TELAIO (DA TERRA)	150 Cm.
DISTANZA BARRE VERTICALI MINIMA	60 Cm.
DISTANZA VERTICALE MASSIMA	130Cm.
PESO	290 Kg.



Operazione di cimatura post-raccolta



CMKT con barre 2,50 MT.



CMKT con barre 1,50 MT.

OPTIONAL



Inclinazione Idraulica



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



find us on Facebook - FAMAPRUNING

CIMATRICI PER KIWI CMKT

Il modello base dispone di 2 barre falcianti verticali da 2,50 MT. e un distributore idraulico per i seguenti movimenti: **Alzata** (50 cm.), **Apertura della barra verticale destra** (35 cm), **Apertura sinistra** (35 cm.). Le lame modello SCH auto affilanti permettono un taglio fino a 2 cm di diametro.

In dotazione con la cimatrice viene fornito un cavalletto di sostegno registrabile in altezza e la flangia per l'attacco frontale della trattrice.

Caratteristiche trattore: portata olio richiesta L/min. 35, pressione esercizio 120 bar.

Si consiglia una presa di ritorno libero.



Flangia standard



Attacco sollevatore 3

OPTIONAL



Comando elettrico

OPTIONAL



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Impianto Idraulico

OPTIONAL